

E10868



**Collection :** SINGULIER

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 4,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes pour montage rapide à joints toriques
- ENTRAXE (MM) : 150
- INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A1 U3 - Ge3 - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : Installation sur baignoire
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Débit : 20 l/mn sous 3 bars


## Bénéfices consommateurs

- ERGONOMIE : Inverseur discret (autour de la sortie pour flexible de douche)
- PRATIQUE : Support de douchette à main intégré
- ESTHÉTIQUE : Aérateur anti-calcaire intégré

## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION AISÉE : colonnettes pour montage rapide à joints toriques

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche sur gorge. E10868. Collection : SINGULIER. POIDS : 4,3 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A1 U3 - Ge3 - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords colonnettes pour montage rapide à joints toriques. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150. TYPE D'INSTALLATION : Installation sur baignoire. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Débit : 20 l/mn sous 3 bars.