



Collection : OBLO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 114 x 39,50 x 11,90 cm
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 277
- ECO CONSO : Oui
- MITIGEUR : Thermostatique
- SORTIE D'EAU : 2
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- CORPS TIÈDE : Oui
- NOMBRE DE JETS : 1
- Fonctionne avec tous types de chauffe-eau d'une puissance mini de 18 kW

- POIDS : 9 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE D'ACCESSOIRE : Colonne de douche
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec
- FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde
- INVERSEUR : 1
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- NOUVEAUTÉ : 0


Bénéfices consommateurs

- POMME DE TÊTE EN MÉTAL : Pour plus de résistance et esthétique. Assure également une couverture d'eau confortable
- CARTOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC RÉGULATION ULTRA-RAPIDE : Assure une eau à température constante même en cas de variation de pression et ajoute précision lors du réglage de la température de l'eau. Permet également une arrivée rapide de la température choisie
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE : Aucune zone chaude à l'avant de la robinetterie, une température limitée à 50°C et un écoulement totalement bloqué en cas de coupure d'eau froide
- FLEXIBLE CONFORTABLE ET RÉSISTANT : Un flexible lisse anti-torsion avec un aspect métal

Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ TOUT CHAUFFE-EAU : Compatible avec toute production d'eau chaude d'une puissance minimum de 18 kW

Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E11717. Collection : OBLO. DIMENSIONS : 114 x 39,50 x 11,90 cm. POIDS : 9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 277. TYPE D'ACCESSOIRE : Colonne de douche. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde. SORTIE D'EAU : 2. INVERSEUR : 1. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 1. NOUVEAUTÉ : 0. Fonctionne avec tous types de chauffe-eau d'une puissance mini de 18 kW.