

E14332



Collection : BASIC 2

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 0,6 kg
- **CONSOMMATION D'EAU** : 4,8 - 22,6 l/mn.
- **TYPE D'ACCESSOIRE** : Douchette à main
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE** : Sans
- **NOMBRE DE JETS** : 3
- Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1750 mm.
- Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 17,5 l/mn | Jet massant 11 l/mn | Jet moussant 8,4 l/mn.
- 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau.
- **MATÉRIAU** : Métal
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 17,5 ou 11 ou 8,4 l/mn selon le jet
- **ECO CONSO** : Oui
- **TYPE DE FLEXIBLE** : Métallique, anti-torsion
- Douchette à main anti-calcaire Ø 95 mm, 3 jets.
- Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 10,1 l/mn | Jet massant 6,4 l/mn | Jet moussant 4,8 l/mn.
- Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 22,6 l/mn | Jet massant 14,2 l/mn | Jet moussant 10,8 l/mn.

Bénéfices consommateurs

- **ENTRETIEN FACILITÉ** : Grâce aux buses souples qui préviennent la fixation de calcaire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Douchette à main avec flexible. E14332. Collection : BASIC 2. POIDS : 0,6 kg. MATÉRIAU : Métal. CONSOMMATION D'EAU : 4,8 - 22,6 l/mn.. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 17,5 ou 11 ou 8,4 l/mn selon le jet. TYPE D'ACCESSOIRE : Douchette à main. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Sans. TYPE DE FLEXIBLE : Métallique, anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 3. Douchette à main anti-calcaire Ø 95 mm, 3 jets.. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1750 mm.. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 10,1 l/mn | Jet massant 6,4 l/mn | Jet moussant 4,8 l/mn.. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 17,5 l/mn | Jet massant 11 l/mn | Jet moussant 8,4 l/mn.. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 22,6 l/mn | Jet massant 14,2 l/mn | Jet moussant 10,8 l/mn.. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau..