



Collection : MÉTRO

Couleur* :



CP - Chrome



BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E3/1 C3 A1 U3
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- DESIGN DE ROBINETTERIE DE BAIN : Bec bain intégré
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- INVERSEUR : Intégré
- GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / Couleur 5 ans

- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Oui
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans



Bénéfices consommateurs

- PLUS DE BLESSURES AVEC LE BEC : Bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures avec le bec de la robinetterie, il est idéal pour les enfants en bas âge.
- TABLETTE GAIN DE PLACE : La tablette texturée antiglisse pour poser les produits du quotidien. Se fixe et se retire facilement pour le nettoyage.
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection aux couleurs intemporelles qui se fond parfaitement avec tous les styles et se marie avec toutes les gammes.

Bénéfices installateurs

- MONTAGE SUR GORGE POSSIBLE : Produit compatible avec des colonnettes pour une installation sur plage de baignoire (colonnettes non incluses avec le produit – à commande réf. E75456-CP).
- CONSEIL D'INSTALLATION : Installation murale recommandée si la plage de baignoire est inférieure à 10 cm. Au-delà, combinez avec des colonnettes universelles (réf. E75456-CP) et installez-le sur gorge.
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E21768. Collection : MÉTRO. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E3/1 C3 A1 U3. TYPE : Mitigeur. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Oui. DESIGN DE ROBINETTERIE DE BAIN : Bec bain intégré. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. TYPE D'INSTALLATION : Mural. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. INVERSEUR : Intégré. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / Couleur 5 ans.