



Collection : CONTRA

Couleur* :

GA - Profils
chromés

BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 80 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm
- POIDS : 30 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Walk-in
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 76 - 78
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Fixe (ou latérale pour porte pivotante)
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire des 2 côtés ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs


Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm

Dessin technique



	E22FT70	E22FT80	E22WD90	E22WD100		E22WD120		E22WD140
Mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	650 / 685	750 / 785	870 / 890	970 / 990	1070 / 1090	1170 / 1190	1270 / 1290	1370 / 1390



Descriptif CCTP : Paroi fixe 80 cm. E22FT80. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 76 - 78. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Fixe (ou latérale pour porte pivotante). CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.