

## E22FT90



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profilés chromés



BL - Noir mat

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 90 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 20
- **CONFIGURATION** : Espace ouvert ou En angle
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- **ADAPTABILITÉ** : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle
- **POIDS** : 32 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Paroi fixe
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 86 - 88
- **MONTAGE** : réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Latérale pour porte pivotante ou fixe
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 6 mm

## Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


## Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

## Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC: Barre verticale à fixer au plafond

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Paroi fixe ou paroi latérale fixe 90 cm. E22FT90. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 90 cm. POIDS : 32 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86 - 88. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Latérale pour porte pivotante ou fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert ou En angle. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.