

## E22L40



Collection : CONTRA

Couleur\* :

GA - Profilés  
chromés

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 40 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- DESCRIPTION PRODUIT : Parois de 40 cm à ajouter dans l'alignement d'une porte pivotante pour obtenir une largeur de 130 ou 160 cm
- COULEUR DES PROFILÉS : Chrome
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Walk-in
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 36 - 38 cm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : fixe en alignement
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie

## Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Idéale pour les espaces de douche de plus de 120 cm


## Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm

## Produits complémentaires

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Paroi extension fixe, en alignement 40 cm. E22L40. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 40 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 36 - 38 cm. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : fixe en alignement. DESCRIPTION PRODUIT : Parois de 40 cm à ajouter dans l'alignement d'une porte pivotante pour obtenir une largeur de 130 ou 160 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : Chrome. ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie.