

## E22T100



Collection : CONTRA

Couleur\* :

GA - Profils  
chromés

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 100 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- POIDS : 36 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 18
- CONFIGURATION : Espace fermé
- EN OPTION : profilé d'extension 20 mm
- Porte livrée avec barre de renfort

## Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


## Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm

## Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

## Dessin technique



	E22T100	E22T110	E22T120
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964 / 1000	1064 / 1100	1164 / 1200
B	246	285	440
C	663	663	663

Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm, en niche. E22T100. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 36 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Porte livrée avec barre de renfort.