



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profilés  
chromés

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 100 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69
- BARRE DE RENFORT : livrée avec barre de renfort
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 18
- CONFIGURATION : Espace fermé
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- POIDS : 36 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire
- EN OPTION : profilé d'extension

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- ACCESSIBILITÉ : Très large accès à l'espace de douche
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

### Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm


### Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm pour les faux aplombs des murs

### Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm, en angle. E22T101. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 36 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. BARRE DE RENFORT : livrée avec barre de renfort. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.



	E22T101	E22T111	E22T121
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964 / 982	1064 / 1082	1164 / 1182
B	246	285	440
C	695	695	695

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
D mini/maxi	664 / 680	764 / 780	864 / 880	964 / 980

Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm, en angle. E22T101. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 36 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. BARRE DE RENFORT : livrée avec barre de renfort. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.