



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 100 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM :** 69
- **BARRE DE RENFORT :** livrée avec barre de renfort
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 18
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- **POIDS :** 36 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En angle
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 40
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 69
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante
- **DESCRIPTION PRODUIT :** Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire
- **EN OPTION :** profilé d'extension

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ :** Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ :** Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm


Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 18 mm pour les faux aplombs des murs

Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm, en angle. E22T101. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 36 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. BARRE DE RENFORT : livrée avec barre de renfort. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm, en angle. E22T101. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 36 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. BARRE DE RENFORT : livrée avec barre de renfort. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.