

E22T71



Collection : CONTRA

Couleur* :

GA - Profilés
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 70 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE (CM) : 69
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS (CM) : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire
- EN OPTION : profilé d'extension 20 mm
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- POIDS : 26 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE (CM) : 40
- LARGEUR DE PASSAGE (CM) : 59
- ÉPAISSEUR DE VERRE (MM) : 6
- COMPENSATION MURALE (MM) : 18
- CONFIGURATION : Espace fermé
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- ACCESSIBILITÉ : Très large accès à l'espace de douche
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm

Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm. E22T71. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 70 cm. POIDS : 26 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE (CM) : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE (CM) : 69. LARGEUR DE PASSAGE (CM) : 59. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE (MM) : 6. HAUTEUR DES PAROIS (CM) : 200. COMPENSATION MURALE (MM) : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm. E22T71. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 70 cm. POIDS : 26 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE (CM) : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE (CM) : 69. LARGEUR DE PASSAGE (CM) : 59. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE (MM) : 6. HAUTEUR DES PAROIS (CM) : 200. COMPENSATION MURALE (MM) : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.