



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 80 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM :** 69
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante
- **DESCRIPTION PRODUIT :** Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire
- **EN OPTION :** profilé d'extension 20 mm
- **COULEUR DES PROFILÉS :** chromés

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ :** Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ :** Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm

- **POIDS :** 27 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En angle
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 40
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 69
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 18
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif


Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 18 mm

Produits complémentaires


- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Porte pivotante 80 cm, en angle. E22T81. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 27 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés.




	E22T71	E22T81	E22T91
Mm	700	800	900
A mini/maxi	664 / 682	764 / 782	864 / 882
C	590	690	790

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
D mini/maxi	660 / 680	760 / 780	860 / 880	960 / 980



	E22T71+E22L40	E22T81+E22L40	E22T91+E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064 / 1100	1164 / 1200	1264 / 1300
C	590	690	790
E	400	400	400



	E22T71+E22L40	E22T81+E22L40	E22T91+E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064 / 1100	1164 / 1200	1264 / 1300
C	590	690	790
E	400	400	400

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
D mini/maxi	660 / 680	760 / 780	860 / 880	960 / 980

Descriptif CCTP : Porte pivotante 80 cm, en angle. E22T81. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 27 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 69. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés.