



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :

SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 110 cm
- **TYPE D'INSTALLATION** : Walk-in
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 107 - 108.5
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : fixe
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 8
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 15
- **CONFIGURATION** : Espace ouvert
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- **SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 8 mm

### Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

### Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

### Dessin technique



	E22W90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	870-885	970-985	1070-1085	1170-1185	1270-1285	1370-1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 110 cm - verre transparent. E22W110. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 110 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 107 - 108.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.