



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 200 x 130 cm
- TYPE D'INSTALLATION** : Walk-in
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 127 - 129
- MONTAGE** : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- TYPE DE PAROI** : fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 8 mm
- MATÉRIAU** : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM** : 20
- CONFIGURATION** : espace ouvert
- CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité; montage réversible

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC: Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique



Descriptif CPTP : Paroi fixe 130 cm - verre transparent. E22W130. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 130 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 129. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.