

Collection : CONTRA

**Couleur\* :**



GA - Profilés  
chromés

### Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 130 cm
  - TYPE D'INSTALLATION : Walk-in
  - LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 129
  - MONTAGE : Réversible
  - HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
  - TYPE DE PAROI : fixe
  - TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
  - SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm
  - MATÉRIAU : Verre transparent
  - NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
  - BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
  - ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
  - COMPENSATION MURALE EN MM : 20
  - CONFIGURATION : espace ouvert
  - CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

## Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


## Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

## Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

## Dessin technique



|             |         |         |         |         |           |           |           |           |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | E22FT70 | E22FT80 | E22FT90 | E22W100 | E22W110   | E22W120   | E22W130   | E22W140   |
| Mm          | 700     | 800     | 900     | 1000    | 1100      | 1200      | 1300      | 1400      |
| A mini/maxi | 650-665 | 750-765 | 850-865 | 970-985 | 1070-1085 | 1170-1185 | 1270-1285 | 1370-1385 |

|             |          |           |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             | E22W90S1 | E22W100S1 | E22W120S1 | E22W140S1 |
| Mm          | 900      | 1000      | 1200      | 1400      |
| A mini/maxi | 870-885  | 970-985   | 1170-1185 | 1370-1385 |

Descriptif CCTP : Paroi fixe 130 cm - verre transparent. E22W130. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 130 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 129. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.