

E22W140S1



Collection : CONTRA

Couleur* :



BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 140 cm
- MATÉRIAU : Verre Flûte
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE (MM) : 8
- COMPENSATION MURALE (MM) : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- POIDS : 61 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Walk-in
- LARGEUR MIN/MAX FIXE (CM) : 137 - 139
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS (CM) : 200
- TYPE DE PAROI : fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- SÉCURITÉ : Verre transparent flûte de sécurité 8 mm

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural noir mat avec cache de finition haut
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire ; cache de finition, surface lisse à l'intérieur (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BWT : Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique



Descriptif CCTP : Paroi fixe 140 cm - verre flûte. E22W140S1. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 140 cm. POIDS : 61 kg. MATÉRIAU : Verre Flûte. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE (CM) : 137 - 139. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE (MM) : 8. HAUTEUR DES PAROIS (CM) : 200. COMPENSATION MURALE (MM) : 20. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent flûte de sécurité 8 mm.