

E24155



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 42 x 18 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Murales
- Plaque de commande non incluse
- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- TYPE DE SUPPORT : Bâti-support mural
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui
- Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative)


Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support autoportant 3/6 L. E24155. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 42 x 18 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPED'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support mural. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Murales. Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative). Plaque de commande non incluse.