



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 42 x 18 cm
- **MATÉRIAU :** N/A
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **TYPE DE SUPPORT :** Bâti-support
- **MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT :** acier
- **ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR :** Oui
- Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative)
- **POIDS :** 17 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **MÉCANISME DE CHASSE :** Double chasse
- **FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT :** murales
- **ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX :** Classe 1
- Plaque de commande non incluse


Bénéfices consommateurs

- **RÉSISTANT :** Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- **ÉCONOMIE D'EAU :** robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support autoportant 3/6 L. E24155. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 42 x 18 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : acier. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : murales. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Classe 1. Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative). Plaque de commande non incluse.