




Collection : AVID

Couleur\* :



BN - Nickel brossé

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- **MATÉRIAU** : Métal
- **CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur débit sensitif
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15
- **ECO CONSO** : Oui
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 37°C
- **CLAPET ANTI-RETOUR** : Oui
- **CORPS TIÈDE** : Oui
- **NOMBRE DE JETS** : 3
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 23 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE** : Mitigeur
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE** : Avec
- **INVERSEUR** : Intégré
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **DÉBIT DOUCHETTE** : 9 l/mn
- **TYPE DE FLEXIBLE** : Lisse anti-torsion
- La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans

### Bénéfices consommateurs

- **ENSEMBLE COMPLET** : Comprend le mitigeur bain-douche thermostatique, la barre de douche, la douchette à main et le flexible dans la même finition.
- **ENTRETIEN AISÉ** : Picots à base siliconée qui limitent l'accumulation du calcaire.
- **UTILISATION SIMPLE** : Inverseur intégré dans la poignée de débit.
- **DOUCHETTE A MAIN MULTIFONCTIONS** : 3 jets pour un confort de douche optimal. Un jet large, intense ou ciblé.
- **CONFORT DE DOUCHE** : Ø 110 mm pour assurer une bonne couverture d'eau sous la douche.
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE** : Contrôle de la température au degré près. Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière, aucune zone chaude à l'avant de la robinetterie.

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Set bain-douche avec mitigeur thermostatique. E31691. Collection : AVID. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur débit sensitif. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 23 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 9 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 3. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.