




Collection : SIMONE

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 47 x 28,10 x 143,70 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 10 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **ECO CONSO** : Oui
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- **INVERSEUR** : Oui
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **DÉBIT DOUCHETTE** : 10 l/mn
- **NOMBRE DE JETS** : 4
- Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (E12902)
- Canne Ø 20 mm orientable au montage
- **POIDS** : 3,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **RACCORDS** : Avec raccords muraux
- **TYPE** : Mitigeur
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE** : Avec
- **FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE** : Ronde
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 37°C
- **CLAPET ANTI-RETOUR** : Oui
- **TYPE DE FLEXIBLE** : Lisse anti-torsion, aspect métal
- Douche de tête July ronde Ø 200 mm, en métal (E21760)
- Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)

## Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU** : Régulateurs de débit inclus dans la pomme de tête et la douchette (10 l/min)
- **CONFORT** : Une pomme de tête de 200 mm qui offre une couverture d'eau confortable
- **MULTIFONCTION** : Une douchette avec 4 jets
- **SÉCURITÉ TOTALE** : Blocage au-delà de 50°C et passage d'eau chaude isolé à l'arrière

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique, E32849. Collection : SIMONE. DIMENSIONS : 47 x 28,10 x 143,70 cm. POIDS : 3,6 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 4. Douche de tête July ronde Ø 200 mm, en métal (E21760). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (E12902). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206). Canne Ø 20 mm orientable au montage.