

**Collection :** CÜFF

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACC LY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapet anti-retour sur les alimentations

### Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable économie d'eau
- SÉCURITÉ ANTI-BRULURE : Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E37035. Collection : CÜFF. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACC LY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. Clapet anti-retour sur les alimentations.