



Collection : FLIGHT PURE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 90 x 90 x 2,60 cm
- **MATÉRIAU :** Flight
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** CE
- **MOTIF DE SURFACE :** Texturé antidérapant
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10

- **POIDS :** 20 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **FORME :** Quart de rond
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN24 selon norme NF
- **KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION :** Oui
- **En option :** Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm)

Bénéfices consommateurs

- **GRANDE ROBUSTESSE :** Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- **HYGIÈNE RENFORCÉE :** Traitement antibactérien dans la masse selon la technologie Biocote à base d'ions d'argent.- Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **DESIGN ÉPURÉ :** Receveur extraplat type douche à l'italienne et sans ressaut intérieur mais avec une pente suffisante pour évacuer l'eau


Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 2,6 cm.
- **POSE FACILE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- **BONDE :** Receveur livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min.

Produits complémentaires

- E62750 : Kit de réhausse sans tablier

Dessin technique



mm	A	B	
E62322	805	805	9
E62323	905	905	9

Descriptif CCTP : Receveur 90 x 90 cm - antidérapant. E62323-F. Collection : FLIGHT PURE. DIMENSIONS : 90 x 90 x 2,60 cm. POIDS : 20 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Quart de rond. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN24 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Oui. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm).