

[illegible]

**Couleur\* :**

00 - Blanc



M65 - Laque s  
Taupe



S21 - Gris silver  
satiné



M53 - Laque soft  
Gris anthracite

### Principaux atouts :




- **DIMENSIONS** : 170 x 76 x 4 cm
- **MATÉRIAU** : Flight
- **FORME** : Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE** : Texturé antidérapant
- **LIVRÉ AVEC BONDE** : Non
- **EN OPTION** : Kit de réhausse (hauteur 10 cm) antidérapant classe C suivant norme D

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DIMENSIONS</b> : 170 x 76 x 4 cm</li> <li>• <b>MATÉRIAU</b> : Flight</li> <li>• <b>FORME</b> : Rectangulaire</li> <li>• <b>MOTIF DE SURFACE</b> : Texturé antidérapant</li> <li>• <b>LIVRÉ AVEC BONDE</b> : Non</li> <li>• <b>EN OPTION</b> : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POIDS</b> : 40 kg</li> <li>• <b>TYPE D'INSTALLATION</b> : Surélevé, posé ou encastré</li> <li>• <b>DIAMÈTRE DE BONDE (CM)</b> : 9</li> <li>• <b>NIVEAU D'ADHÉRENCE</b> : Classe C / PN 24</li> <li>• <b>KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION</b> : Oui</li> <li>• Existe en version couleur</li> </ul> |
|---|---|

- **GRANDE ROBUSTESSE** : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- **HYGIÈNE RENFORCÉE** : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse- Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **SÉCURITÉ** : Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant

- **3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm.  
Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- **POSE FACILE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

- E62499 : Rampe d'accès PMR
- E78168 : Bonde extra-plate

| mm     | A    | B    | C  | D  |  |
|--------|------|------|----|----|---|
| E62461 | 900  | 760  | 25 | 14 | 9   |
| E62650 | 900  | 800  | 25 | 14 | 9   |
| E62484 | 1000 | 700  | 25 | 12 | 9   |
| E62446 | 1000 | 760  | 25 | 12 | 9   |
| E62447 | 1000 | 800  | 25 | 12 | 9   |
| E62651 | 1000 | 900  | 25 | 12 | 9   |
| E62448 | 1100 | 800  | 25 | 12 | 11  |
| E62485 | 1200 | 700  | 25 | 9  | 11  |
| E62449 | 1200 | 760  | 25 | 9  | 11  |
| E62450 | 1200 | 800  | 25 | 9  | 11  |
| E62451 | 1200 | 900  | 25 | 9  | 11  |
| E62652 | 1200 | 1000 | 25 | 9  | 11  |
| E62486 | 1400 | 700  | 25 | 5  | 13  |
| E62452 | 1400 | 760  | 25 | 5  | 13  |
| E62453 | 1400 | 800  | 25 | 5  | 13  |
| E62481 | 1400 | 900  | 25 | 4  | 13  |
| E62653 | 1400 | 1000 | 25 | 5  | 13  |
| E62487 | 1500 | 700  | 24 | 3  | 13  |
| E62454 | 1500 | 760  | 24 | 3  | 13  |
| E62455 | 1600 | 700  | 24 | 4  | 13  |
| E62456 | 1600 | 760  | 24 | 4  | 13  |
| E62482 | 1600 | 900  | 24 | 4  | 13  |
| E62457 | 1700 | 700  | 24 | 4  | 13  |
| E62458 | 1700 | 760  | 24 | 4  | 13  |
| F62483 | 1700 | 900  | 24 | 4  | 13  |

Descriptif CCTP : Récepteur 170 x 76 cm - antidérapant. E62458-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 170 x 76 x 4 cm. POIDS : 40 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097. Existe en version couleur.