

E67003



Collection : SINGULIER

Couleur* :



SHM - Blanc



NAD - Gris ardoise



MAM - Sable clair



MGZ - Gris sage

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 120 x 70 x 3 cm
- MATÉRIAU** : Neoroc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : CE
- FORME** : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE** : Texturé ardoise
- LIVRÉ AVEC BONDE** : Non
- A COMMANDER séparément et impérativement** : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min
- POIDS** : 29 kg
- TYPE D'INSTALLATION** : Surélevé, posé ou encastré
- ANTIDÉRAPANT** : Oui
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM)** : 9
- NIVEAU D'ADHÉRENCE** : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION** : Non

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ** : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE** : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- DESIGN ÉPURÉ** : Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- SÉCURITÉ** : receveur antidérapant PN12 suivant la norme NF
- ARDOISE** : Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate, en blanc ou gris anthracite


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- POSE ENCASTRÉE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE** : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE** : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Produits requis

- E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

Dessin technique



	A mm	B mm	D mm	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,8%	6%	5,1%
E67002	1100	700	300	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	300	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	300	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	300	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	300	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	300	1,7%	5,4%	5,1%
E67008	1700	700	300	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	300	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	300	1,5%	2,5%	5,1%
E67011	800	600	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67012	900	600	400	2,8%	4,5%	4,5%
E67013	1000	600	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1100	600	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1200	600	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1300	600	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1400	600	400	1,7%	5,4%	4,5%
E67018	1500	600	400	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1600	600	300	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1700	600	300	1,5%	2,5%	4,5%
E67021	1800	600	300	1,5%	2,2%	4,5%
E67022	1900	600	300	1,5%	2,2%	4,5%
E67023	2000	600	300	1,5%	2,2%	4,5%
E67024	900	500	400	4%	4%	4%
E67025	1000	500	400	2,8%	4%	4%
E67026	1100	500	400	2,4%	4%	4%
E67027	1200	500	400	2,1%	4%	4%
E67028	1300	500	400	1,9%	4%	4%
E67029	1400	500	400	1,7%	4%	4%
E67030	1500	500	400	1,6%	4%	4%
E67031	1600	500	400	1,7%	5,4%	4%
E67032	1700	500	400	1,7%	2,8%	4%
E67033	1800	500	300	1,5%	2,5%	4%
E67034	1900	500	300	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	500	300	1,5%	2,2%	4%

Descriptif CPT : Receveur 120 x 70 cm. E67003. Collection : SINGULIER. DIMENSIONS : 120 x 70 x 3 cm. POIDS : 29 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.