

E67021



Collection : SINGULIER

Couleur\* :



SHM - Blanc



NAD - Gris ardoise



MAM - Sable clair



MGZ - Gris sage

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 90 x 3 cm
- MATÉRIAU : Neoroc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- POIDS : 31 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- ANTIDÉRAPANT : Oui
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non
- A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- DESIGN ÉPURÉ : Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- SÉCURITÉ : receveur antidérapant PN18 suivant la norme NF
- ARDOISE : Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate en blanc ou gris anthracite

Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- POSE ENCASTRÉE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Produits requis

- E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

Dessin technique



|        | A mm | B mm | D mm | P1   | P2   | P3   |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| E67000 | 800  | 700  | 300  | 2%   | 4%   | 5,1% |
| E67001 | 1000 | 700  | 300  | 2,8% | 4%   | 5,1% |
| E67002 | 1100 | 700  | 300  | 2,4% | 5,1% | 5,1% |
| E67003 | 1000 | 700  | 350  | 2,1% | 5,1% | 5,1% |
| E67004 | 1000 | 700  | 350  | 1,8% | 5,1% | 5,1% |
| E67005 | 1400 | 700  | 350  | 1,7% | 5,1% | 5,1% |
| E67006 | 1500 | 700  | 350  | 1,6% | 5,1% | 5,1% |
| E67007 | 1800 | 700  | 531  | 1,7% | 5,4% | 5,1% |
| E67008 | 1100 | 700  | 631  | 1,7% | 5,8% | 5,1% |
| E67009 | 1800 | 700  | 631  | 1,5% | 5,8% | 5,1% |
| E67010 | 1800 | 700  | 731  | 1,5% | 2,5% | 5,1% |
| E67020 | 800  | 800  | 400  | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| E67011 | 1000 | 800  | 300  | 2,8% | 4%   | 4,5% |
| E67012 | 1100 | 800  | 400  | 2,8% | 4,5% | 4,5% |
| E67013 | 1000 | 800  | 400  | 2,7% | 4,5% | 4,5% |
| E67014 | 1300 | 800  | 400  | 2%   | 4,5% | 4,5% |
| E67015 | 1400 | 800  | 400  | 1,8% | 4,5% | 4,5% |
| E67016 | 1500 | 800  | 400  | 1,6% | 4,5% | 4,5% |
| E67017 | 1800 | 800  | 531  | 1,7% | 3,4% | 4,5% |
| E67018 | 1100 | 800  | 631  | 1,7% | 2,8% | 4,5% |
| E67019 | 1800 | 800  | 731  | 1,7% | 2,5% | 4,5% |
| E67020 | 1800 | 800  | 731  | 1,5% | 2,5% | 4,5% |
| E67024 | 2000 | 800  | 831  | 1,5% | 2,5% | 4,5% |
| E67030 | 800  | 900  | 400  | 4%   | 4%   | 4%   |
| E67021 | 1000 | 900  | 300  | 2,8% | 4%   | 4%   |
| E67022 | 1100 | 900  | 400  | 2,8% | 4%   | 4%   |
| E67023 | 1300 | 900  | 400  | 2,4% | 4%   | 4%   |
| E67024 | 1500 | 900  | 400  | 2,1% | 4%   | 4%   |
| E67025 | 1800 | 900  | 400  | 1,9% | 4%   | 4%   |
| E67026 | 1000 | 900  | 450  | 1,7% | 4%   | 4%   |
| E67027 | 1800 | 900  | 531  | 1,7% | 3,4% | 4%   |
| E67028 | 1100 | 900  | 631  | 1,7% | 2,8% | 4%   |
| E67029 | 1800 | 900  | 731  | 1,7% | 2,5% | 4%   |
| E67030 | 1800 | 900  | 731  | 1,5% | 2,5% | 4%   |
| E67031 | 2000 | 900  | 831  | 1,5% | 2,5% | 4%   |

Descriptif CCTP : Receveur 100 x 90 cm. E67021. Collection : SINGULIER. DIMENSIONS : 100 x 90 x 3 cm. POIDS : 31 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.