




Collection : SINGULIER

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 54 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- DESIGN ÉPURÉ : Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- SÉCURITÉ : receveur antidérapant PN12 suivant la norme NF
- ARDOISE : Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate en blanc ou gris anthracite

- MATÉRIAU : Neoroc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- POSE ENCASTRÉE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Produits requis

- E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

Dessin technique



	A mm ^{±3}	B mm ^{±3}	C mm ^{±3}	D mm ^{±3}	P1	P2	P3
E67000	900	700		300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700		300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700		350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700		350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700		350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700		350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700		350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700		531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700		631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700		631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700		731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800		400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800		350	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800		400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800		400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800		400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800		400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800		490	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800		531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800		631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800		731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800		731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800		831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900		450	4%	4%	4%
E67021	1000	900		300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900		450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900		450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	240	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	376	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	900	831	1,5%	2,2%	4%

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 170 x 90 cm. E67028. Collection : SINGULIER. POIDS : 54 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.