


**E67034**



**Collection :** SINGULIER

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- **DIMENSIONS :** 200 x 80 x 3 cm
- **MATÉRIAU :** Neoroc
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** CE
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Texturé ardoise
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5

- **POIDS :** 57 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Oui
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- **KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION :** Non
- **A COMMANDER séparément et impérativement :** E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min

**Bénéfices consommateurs**

- **MATÉRIAU DE QUALITÉ :** Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- **HAUTE QUALITÉ TESTÉE :** Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- **DESIGN ÉPURÉ :** Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- **SÉCURITÉ :** receveur antidérapant PN12 suivant la norme NF
- **ARDOISE :** Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate en blanc ou gris anthracite


**Bénéfices installateurs**

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- **POSE ENCASTRÉE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- **FACILITÉ DE POSE :** Fond plat et lisse, sans décaissement
- **REDÉCOUPABLE :** Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

**Produits requis**

- E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

**Dessin technique**



	A mm	B mm	D mm	PI	PP	P2
E67000	800	700	300	2%	4%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,8%	4%	5,1%
E67002	1100	700	300	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1000	700	200	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1000	700	500	1,8%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	300	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	300	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1800	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1000	700	601	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	601	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1800	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67020	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,8%	4%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,8%	4,5%	4,5%
E67013	1000	800	400	2,7%	4,5%	4,5%
E67014	1000	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67017	1800	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1100	800	601	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1800	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67024	2000	800	801	1,5%	2,2%	4,5%
E67021	1000	900	300	2,8%	4%	4%
E67022	1100	900	400	2,8%	4%	4%
E67023	1000	900	400	2,4%	4%	4%
E67024	1000	900	400	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	400	1,8%	4%	4%
E67026	1500	900	400	1,7%	4%	4%
E67027	1800	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1100	900	601	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1800	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67031	2000	900	801	1,5%	2,2%	4%

Descriptif CCTP : Receveur 200 x 80 cm - antidérapant. E67034. Collection : SINGULIER. DIMENSIONS : 200 x 80 x 3 cm. POIDS : 57 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.