

SINGULIER - Receveur 200 x 90 cm - Antidérapant



E67035



Collection : SINGULIER

Couleur* :



SHM - Blanc



NAD - Gris ardoise



MAM - Sable clair



MGZ - Gris sage

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 200 x 90 x 3 cm
- MATÉRIAU** : Neoroc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : CE
- FORME** : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE** : Texturé ardoise
- LIVRÉ AVEC BONDE** : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- POIDS** : 64 kg
- TYPE D'INSTALLATION** : Surélevé, posé ou encastré
- ANTIDÉRAPANT** : Oui
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM)** : 9
- NIVEAU D'ADHÉRENCE** : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION** : Non
- A COMMANDER séparément et impérativement** : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ** : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE** : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- DESIGN ÉPURÉ** : Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- SÉCURITÉ** : receveur antidérapant PN18 suivant la norme NF
- ARDOISE** : Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate en blanc ou gris anthracite


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- POSE ENCASTRÉE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE** : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE** : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Produits requis

- E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

Dessin technique



| | A mm | B mm | D mm | P1 | P2 | P3 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| E67000 | 800 | 700 | 300 | 2% | 4% | 5,1% |
| E67001 | 1000 | 700 | 300 | 2,8% | 4% | 5,1% |
| E67002 | 1100 | 700 | 300 | 2,4% | 5,1% | 5,1% |
| E67003 | 1200 | 700 | 300 | 2,1% | 5,1% | 5,1% |
| E67004 | 1300 | 700 | 300 | 1,8% | 5,1% | 5,1% |
| E67005 | 1400 | 700 | 300 | 1,5% | 5,1% | 5,1% |
| E67006 | 1500 | 700 | 300 | 1,4% | 5,1% | 5,1% |
| E67007 | 1600 | 700 | 331 | 1,7% | 5,4% | 5,1% |
| E67008 | 1700 | 700 | 401 | 1,7% | 5,8% | 5,1% |
| E67009 | 1800 | 700 | 401 | 1,5% | 5,8% | 5,1% |
| E67010 | 1900 | 700 | 731 | 1,5% | 2,5% | 5,1% |
| E67011 | 800 | 800 | 400 | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| E67012 | 1000 | 800 | 300 | 2,8% | 4% | 4,5% |
| E67013 | 1100 | 800 | 400 | 2,8% | 4,5% | 4,5% |
| E67014 | 1300 | 800 | 400 | 2% | 4,5% | 4,5% |
| E67015 | 1400 | 800 | 400 | 1,8% | 4,5% | 4,5% |
| E67016 | 1500 | 800 | 400 | 1,4% | 4,5% | 4,5% |
| E67017 | 1600 | 800 | 531 | 1,7% | 3,4% | 4,5% |
| E67018 | 1700 | 800 | 601 | 1,7% | 2,8% | 4,5% |
| E67019 | 1800 | 800 | 731 | 1,7% | 2,5% | 4,5% |
| E67020 | 1900 | 800 | 731 | 1,5% | 2,5% | 4,5% |
| E67021 | 2000 | 800 | 801 | 1,5% | 2,5% | 4,5% |
| E67022 | 1100 | 900 | 400 | 2,8% | 4% | 4% |
| E67023 | 1300 | 900 | 400 | 2,4% | 4% | 4% |
| E67024 | 1500 | 900 | 400 | 2,1% | 4% | 4% |
| E67025 | 1600 | 900 | 400 | 1,9% | 4% | 4% |
| E67026 | 1700 | 900 | 400 | 1,7% | 4% | 4% |
| E67027 | 1800 | 900 | 531 | 1,7% | 3,4% | 4% |
| E67028 | 1900 | 900 | 601 | 1,7% | 2,8% | 4% |
| E67029 | 1900 | 900 | 731 | 1,7% | 2,5% | 4% |
| E67030 | 1900 | 900 | 731 | 1,5% | 2,5% | 4% |
| E67031 | 2000 | 900 | 801 | 1,5% | 2,5% | 4% |

Descriptif CCTP : Receveur 200 x 90 cm - Antidérapant. E67035. Collection : SINGULIER. DIMENSIONS : 200 x 90 x 3 cm. POIDS : 64 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.