

**Collection :** MODULO**Couleur\* :**

CP - Chrome

**Principaux atouts :****Caractéristiques techniques**

- **DIMENSIONS :** 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 14 ACCLY 587
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN :** Modulo
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D
- **POIDS :** 3,0 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 26 l/mn
- **TYPE :** Mitigeur
- **MITIGEUR :** Thermostatique
- Façade et poignées en métal
- Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties

**Bénéfices consommateurs**


- **SÉCURITÉ :** Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **ERGONOMIE :** Poignées ergonomiques
- **FINITION :** Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME :** Garantie 5 ans

**Bénéfices installateurs**

- **INSTALLATION RAPIDE :** Vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION :** Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

**Produits requis**

- 98699D : Boîtier à encastrer universel

**Dessin technique**

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75389. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,0 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. MITIGEUR : Thermostatique. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations. Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties. A associer avec boîtier universel 98699D.