



Collection : MODULO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU :** N/A
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 14 ACCLY 587
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN :** Modulo
- **Façade et poignées en métal**
- **Débit :** 26 l/mn sous 3 bars
- **POIDS :** 3,2 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **MITIGEUR :** Thermostatique
- **Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies**
- **Clapets anti-retour sur les alimentations**
- **A associer avec boîtier universel 98699D**

Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE :** Inverseur dans la poignée de débit
- **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :** Par cartouche thermostatique
- **DOUBLE-FONCTION :** Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- **ERGONOMIE :** Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION :** Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME-INVERSEUR :** Garantie 5 ans


Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE :** Vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION :** Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- **Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw**
- **Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide**

Produits requis

- 98699D : Boîtier à encastrer universel

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75395. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,2 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. MITIGEUR : Thermostatique. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.