



**Collection :** MODULO

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU :** N/A
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 14 ACCLY 587
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D

- **POIDS :** 3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN :** Modulo
- Façade et poignées en métal
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars

### Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE :** Inverseur dans la poignée de débit
- **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :** Par cartouche thermostatique
- **DOUBLE-FONCTION :** Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- **ERGONOMIE :** Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION :** Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME-INVERSEUR :** Garantie 5 ans


### Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE :** Vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION :** Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

### Produits requis

- 98699D : Boîtier d'encastrement universel

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. E75395. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.