


E78520



Collection : CÜFF

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :





## Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II\*/A - ECAU : E3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACCLY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- NOUVEAUTÉ : 0
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ECO CONSO : Oui
- TYPE D'INSTALLATION : Murale
- TEMPÉRATURE MAXI : 50
- INVERSEUR : Automatique intégré
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- Corps tiède : fonderie compartimentée

## Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE : Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E78520. Collection : CÜFF. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II\*/A - ECAU : E3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACCLY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ECO CONSO : Oui. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. TYPE D'INSTALLATION : Murale. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50. CORPS TIÈDE : Oui. INVERSEUR : Automatique intégré. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. NOUVEAUTÉ : 0. Corps tiède : fonderie compartimentée.