



Collection : ECRIN

Couleur* :



D33 - Chêne doré



D34 - Chêne foncé



D35 - Béton gris nuage



D36 - Béton gris fer




D37 - Marbre beige



D39 - Granit rubis

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 233,50 x 8,50 x 100 cm
- MATÉRIAU : Matériau composite
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans
- MITIGEUR : thermostatique
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : 280 x 280 cm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit
- LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm
- DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-posér revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangement encastrés

- POIDS : 35 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- FORME DE LA ROBINETTERIE : carrée
- REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm)
- TYPE DE SYSTÈME : Modulo
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance. Grâce à sa robinetterie encastrée, fini les flexibles disgracieux !
- REDÉCOUPABLE : Largeur et hauteur redécoupables pour une meilleure adaptation à l'espace de douche
- ENTRETIEN RAPIDE : Equipé en revêtement Panolux, Écrin est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et à l'absence de joints de carrelage à entretenir
- CAPACITÉ DE RANGEMENT : Ecrin offre un système de rangement inédit pour accueillir vos produits de toilette ! Cet espace composé de deux niches, une ouverte et une fermée, permet de garder à portée de mains les produits du quotidien et de dissimuler les produits de réassort et de stockage.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CLÉ EN MAINS : Développé avec des professionnels en plomberie pour une mise en place sans difficulté technique. Seulement 2 raccords de plomberie à faire. Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l'installation
- MAINTENANCE FACILE : Même une fois posé, il est possible d'accéder à la robinetterie en cas de besoin

Dessin technique

