

Collection : STILLNESS

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 10 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Au sol
- **TYPE DE FLEXIBLE :** Lisse anti-torsion
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 24 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche séquentielle
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- A associer avec base à encastrer au sol 97906D
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 14 ACC LY 511
- **TYPE :** Mitigeur
- **HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) :** 820-840
- **INVERSEUR :** Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- Aérateur anti-calcaire


Bénéfices consommateurs

- **ERGONOMIE :** inverseur discret autour de la sortie pour flexible de douche
- **MÉCANISME-INVERSEUR :** Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION CHANTIER :** Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E97344. Collection : STILLNESS. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 24 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 820-840. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Aérateur anti-calcaire. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.