



Collection : Hors collection

Couleur\* :



S14 - Laque satinée noir



CPR - Bronze



GLD - Doré

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 7,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **HORLOGE** : Oui
- **ETAGÈRE** : Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1150
- **COMMANDE DU MIROIR** : allumage par liaison sur interrupteur
- Garantie : 5 ans
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **LUMIÈRE** : Oui
- **PRISE USB** : Oui
- **FIXATION** : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 22W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = NON
- 230 V

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED périphérique intégré
- **FINITION PARFAITE** : Plusieurs choix de finition

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 70 cm. EB1289. Collection : Hors collection. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Oui. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1150. Antibuée = NON. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur. 230 V. Garantie : 5 ans.