

EB1411



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 60 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, classe II
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **ETAGÈRE :** Non
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- **Puissance (en Watts) :** 6 W
- **IRC (Indice de rendu des couleurs) :** 80
- **Certification CE :** OUI
- **Certification ROHS :** OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- **POIDS :** 7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **HORLOGE :** Non
- **TEMPÉRATURE :** LED : 4000°K +/-500°K
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- **Couleur de la lumière :** Blanc - lumière du jour
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Indice de protection :** IP 44
- **Certification EMC :** OUI
- **Flux lumineux (en Lumen) :** 1010

## Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 60 cm. EB1411. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 3 x 65 cm. POIDS : 7 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : LED : 4000°K +/-500°K. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 6 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Certification EMC : OUI. Certification ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1010. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge.