



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 130 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **TEMPÉRATURE :** 4000°K
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2120
- Antibuée = OUI
- 230 V
- **POIDS :** 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Garantie : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE :** Éclairage LED intégré

Dessin technique



Descriptif CCTP: Miroir rectangulaire Empreinte 130 cm. EB1419. Collection: Hors collection. DIMENSIONS: 130 x 3 x 65 cm. POIDS: 16 kg. MATÉRIAU: Verre. TYPE D'INSTALLATION: Mural. ANTIBUÉE: Oui. HORLOGE: Non. LUMIÈRE: Oui. ETAGÈRE: Non. TEMPÉRATURE: 4000°K. PRISE USB: Non. PRISE ÉLECTRIQUE: Non. FIXATION: Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES: Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES): 5. Couleur de la lumière: Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence: 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs): 80. Indice de protection: IP 44. Certification CE, EMC et ROHS: OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2120. COMMANDE DU MIROIR: capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED: 4000°K +/- 500°K. 230 V. Garantie: 5 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.