

## EB1420



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 140 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **HORLOGE :** Non
- **TEMPÉRATURE :** 4000° K
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2330
- Antibuée = OUI
- 230 V
- **POIDS :** 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **ETAGÈRE :** Non
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Garantie : 5 ans

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **PRATIQUE :** Éclairage LED intégré
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 140 cm. EB1420. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 140 x 3 x 65 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000° K. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2330. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/-500°K. 230 V. Garantie : 5 ans.