

Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- ÉLECTRICITÉ : 230 V
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 40W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Non
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 1750

### Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence Ø 50 cm. EB1426. Collection : Hors collection. POIDS : 3,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 40W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1750. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.