

EB1433



Collection : Hors collection

Couleur* :



S14 - Laque
satinée noir

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 2 x 60 cm
- MATÉRIAU : Laque
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 26W, classe II IP44
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Non
- ETAGÈRE : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) =
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur
- POIDS : 5,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 26W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = NON

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finitions satinées

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir carré Allure 60 cm. EB1433. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 2 x 60 cm. POIDS : 5,7 kg. MATÉRIAU : Laque. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, 26W, classe II IP44. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 26W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) =. Antibuée = NON. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.