


EB1438



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 3 cm
- MATÉRIAU : Verre
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 20W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = OUI
- 230 V
- POIDS : 4,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) =
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur
- Garantie : 5 ans

### Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence biseauté Ø 70 cm. EB1438. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 3 cm. POIDS : 4,8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 20W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) =. Antibuée = OUI. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur. 230 V. Garantie : 5 ans.