


EB1438



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 3 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **HORLOGE** : Non
- **ETAGÈRE** : Non
- **PRISE USB** : Non
- **FIXATION** : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) =
- **COMMANDE DU MIROIR** : allumage par liaison sur interrupteur
- **POIDS** : 4,8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **LUMIÈRE** : Oui
- **TEMPÉRATURE** : 4000°K
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES** : Allumage par interrupteur direct
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 20W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = OUI
- 230 V

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED intégré
- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence biseauté Ø 70 cm. EB1438. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 3 cm. POIDS : 4,8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000°K. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par interrupteur direct. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 20W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) =. Antibuée = OUI. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur. 230V.