


EB1439



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : x 3 x cm
- MATÉRIAU : Verre
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 30W, classe II IP44
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- ETAGÈRE : Non
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) =
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur
- POIDS : 7,9 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- TEMPÉRATURE : 4000°K
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par interrupteur direct
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 30W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = OUI

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED intégré

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence biseauté Ø 90 cm. EB1439. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : x 3 x cm. POIDS : 7,9 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, 30W, classe II IP44. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000°K. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par interrupteur direct. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 30W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) =. Antibuée = OUI. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.