

**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**





### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 60 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **COULEUR DE LA LUMIÈRE :** Blanc - lumière du jour
- **FRÉQUENCE :** 50 Hz
- **INDICE DE PROTECTION :** IP 44
- **FLUX LUMINEUX (en Lumen) :** 2100
- **ANTIBUÉE :** OUI
- **230 V**
- **POIDS :** 6,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **PUISSANCE (en Watts) :** 12 W
- **IRC (Indice de rendu des couleurs) :** 80
- **CERTIFICATION CE, EMC et ROHS :** OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- **TEMPÉRATURE DE LED :** 4000°K +/- 500°K
- **GARANTIE :** 5 ans

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 60 cm. EB1470. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 6,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. 230 V. Garantie : 5 ans.