



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 70 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **POIDS :** 7,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **Puissance (en Watts) = 12 W**
- **IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80**
- **Certification CE, EMC et ROHS : OUI**
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- **Température de LED : 4000°K +/- 500°K**
- **Garantie : 5 ans**
- **Couleur de la lumière :** Blanc - lumière du jour
- **Fréquence : 50 Hz**
- **Indice de protection : IP 44**
- **Flux lumineux (en Lumen) = 2100**
- **Antibuée = OUI**
- **230 V**

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 70 cm. EB1471. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 70 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. 230 V. Garantie : 5 ans.