

EB1485



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 3,10 x 70 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ÉLECTRICITÉ : 230V, Classe II
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- HORLOGE : Non
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- POIDS : 10,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- ETAGÈRE : Non
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 22W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1650
- Antibuée = OUI

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED horizontal intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Horizon 120 cm. EB1485. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 120 x 3,10 x 70 cm. POIDS : 10,5 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, Classe II. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Flux Lumineux (en Lumen) = 1650. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Antibuée = OUI. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge.